

PLASTOWAX H 32G МОДЕЛЬНЫЙ ВОСК



Отдел по работе с клиентами:
614066, г. Пермь, ул. Мира 8Б
Тел: 8 (800) 101-46-72, +7 (342) 225-00-13
email: sales@plastowax.ru
<https://forplastwax.ru>

**FORPLAST**
CHEMICAL
TRADING

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ PLASTOWAX H 32G



Plastowax H 32G - модельный воск, состоящий из смеси очищенных восков, смол, полимеров и органических наполнителей.

Применение: для литья по выплавляемым моделям сложной конфигурации.

Особенности:

- хорошая заполняемость пресс-форм;
- высокая текучесть;
- низкая прилипаемость к поверхности пресс-форм;
- высокие прочностные характеристики;
- хорошая эластичность;
- малая и стабильная усадка;
- минимальная зольность;
- высокая скорость затвердевания.

Продукция поставляется в полипропиленовых мешках по 20 кг.

Хранение: в закрытом сухом помещении, исключающем попадание прямых солнечных лучей, при температуре не выше 40 °С, относительной влажности — не более 80 %.

Внешний вид	Полусферы диаметром до 7 мм зеленого цвета
Температура каплепадения, °С, ГОСТ 6793	85 - 95
Содержание золы, %	≤ 0,03
Предел прочности при статическом изгибе, кг/см ²	≥ 40
Теплоустойчивость, °С	≥ 40

Аналог импортных марок:
Paramelt KC3099A и KC3898NRR

Важен каждый компонент!