

ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ ВОСК SYNTOWAX P29P



Отдел по работе с клиентами:
614066, г. Пермь, ул. Мира 45а
Тел: 8 (800) 101-46-72, +7 (342) 225-00-13
email: sales@ftchem.ru
<https://forplastwax.ru>

FT CHEM

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ SYNTOWAX P29P



Полипропиленовый воск — это полимерный воск, который ценится за высокую температуру плавления, твердость и химическую стойкость. Благодаря этим свойствам он используется как многофункциональная добавка в различных отраслях промышленности.

Краски: защита от царапин и матовости

Переработка полимеров: легкое извлечения из форм и блеск

Мастербатчи: улучшение диспергации (равномерного распределения) пигментов и наполнителей в полимерной основе

Клеи: реология термоклеев

Упаковка: влагозащита бумаги и картона

Автохимия: в полироли для защиты кузова

Текстиль: для водоотталкивающих пропиток

Поставляется в мешках 20 кг.

Гарантийный срок хранения — 1 год

Внешний вид	Микрогранула до 1 мм
Температура каплепадения, °С	160-170
Динамическая вязкость при 170 °С	800-900
Пенетрация, 1/10 мм	не более 1
Цвет	белый