

PLASTOWAX E 19P/G
(PLASTOWAX 600TD)



ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ВОСК



Отдел по работе с клиентами:
614066, г. Пермь, ул. Мира 8Б
Тел: 8 (800) 101-46-72, +7 (342) 225-00-13
email: sales@plastowax.ru
<https://forplastwax.ru>

 **FORPLAST**
CHEMICAL
TRADING

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ PLASTOWAX E 19P/G (PLASTOWAX 600TD)



Полиэтиленовый воск неокисленный, неполярный, высокой вязкости.

Основные направления применения

- Внешний лубрикант / смазка, пластификатор для полимеров (ПВХ, ПП, ПНД, ПВД, Резины);
- Диспергатор и пластификатор в суперконцентратах
- Регулятор вязкости в термокляях и клей-расплавах, маслах, СОЖ;
- Составляющая восковых композиций (парафиновые композиции, модельные литьевые составы для металлургии, свечи);
- Модификатор температуры и прочности в термопластиках, битумах.

Продукция поставляется на паллетах (1000кг) в полипропиленовых мешках по 20 кг.

Внешний вид	Микрогранула (до 1 мм)
Температура каплепадения, °С, ГОСТ 6793	106 – 112
Динамическая вязкость при 140°С, мПа*с, ASTM D3236	600 – 700
Пенетрация, 1/10мм, ASTM D1321	не более 3
Цвет	белый

Аналог импортных марок:


Viscowax 126

LionChem 107N

Важен каждый компонент!

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ PLASTOWAX E 19P/G (PLASTOWAX 600TD)

ДСК /(мкВ/мг)



Отдел по работе с клиентами:
614066, г. Пермь, ул. Мира 8Б
Тел: 8 (800) 101-46-72, +7 (342) 225-00-13
email: sales@plastowax.ru
<https://forplastwax.ru>

Важен каждый компонент!