

PLASTOWAX T 23F (PLASTOWAX F60) ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ВОСК



Отдел по работе с клиентами:
614066, г. Пермь, ул. Мира 8Б
Тел: 8 (800) 101-46-72, +7 (342) 225-00-13
email: sales@plastowax.ru
<https://forplastwax.ru>

 **FORPLAST**
CHEMICAL
TRADING

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ PLASTOWAX T 23F (PLASTOWAX F60)



Полиэтиленовый воск неокисленный, неполярный, низкой вязкости.

Основные направления применения

- Внешний лубрикант / смазка, пластификатор для полимеров (ПВХ, ПП, ПНД, ПВД, Резины);
- Диспергатор и пластификатор в суперконцентратах
- Компонент производства свечей

Поставляется на паллетах (1000кг) в мешках из крафт-бумаги с полиэтиленовым вкладышем по 25 кг.

Внешний вид	Гранула до 5 мм
Температура плавления, °С, ГОСТ 6793	60 – 69
Динамическая вязкость при 140°С, мПа*с, ASTM D3236	6
Пенетрация, 1/10мм, ASTM D1321	4 – 8
Плотность, г/см ³	0,92
Цвет	белый