

МИКРОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ ВОСК

SYNTOWAX H 36



Отдел по работе с клиентами:
614066, г. Пермь, ул. Мира 45а
Тел: 8 (800) 101-46-72, +7 (342) 225-00-13
email: sales@ftchem.ru
<https://forplastwax.ru>

FT CHEM

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ МИКРОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ ВОСК SYNTOWAX H 36



Продукт представляет собой мягкий и липкий твердый материал от светло-желтого до белого цвета. Микрокристаллический воск имеет ряд преимуществ: липкость, адгезионная способность к инертным материалам, низкая температура плавления и вязкость

Основные направления применения: воск используется для пропитки тканых и нетканых полимерных материалов, а также в бумажной и косметической отраслях, при производстве свечей и обработке продуктов (сыра).

Упаковка: поставляется в полипропиленовых мешках по 25 кг.

Температура кристаллизации, определенная методом вращающегося термометра	60-70 °С
Пенетрация при 25°С	30-50 ддм (после набора статистических данных диапазон будет снижен)
Динамическая вязкость при 100°С	не более 20 мПа*сек
Аналоги	Techniwx 9265