

PLASTOWAX EO 111 15  
(PLASTOWAX OPE15)  
**ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ВОСК**



Отдел по работе с клиентами:  
614066, г. Пермь, ул. Мира 8Б  
Тел: 8 (800) 101-46-72, +7 (342) 225-00-13  
email: [sales@plastowax.ru](mailto:sales@plastowax.ru)  
<https://forplastwax.ru>

 **FORPLAST**  
CHEMICAL  
TRADING

# ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ PLASTOWAX EO 111 15 (PLASTOWAX OPE15)



Полиэтиленовый воск окисленный

## Основные направления применения

- Внутренний лубрикант / смазка, пластификатор для полимеров (ПВХ, ПП, ПНД, ПВД, Резины);
- Увеличивает текучесть, эффективность экструзии полимерных продуктов, в том числе ПВХ;
- Улучшает смачиваемость и совместимость пигмента и смолы, отсутствие миграции и осадка;
- Диспергатор и пластификатор
- Обладает хорошими водоотталкивающими свойствами

Продукция поставляется на паллетах (1000кг) в полипропиленовых мешках по 20 кг.

Внешний вид	Микрогранула
Температура каплепадения, °С, ГОСТ 6793	100 – 105
Динамическая вязкость при 140°С, мПа*с, ASTM D3236	150 – 200
Пенетрация, 1/10мм, ASTM D1321	4 – 7
Кислотное число	7 – 15
Цвет	белый