

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ДИОКСИД ТИТАНА TINOX R-2160



TINOX

TINOX R-2160 представляет собой рутиловый универсальный пигмент сульфатного процесса для лакокрасочных систем на водной основе и на основе растворителей. Он дает хорошие оптические свойства в пигментированной системе и дает отличную укрывистость, хороший глянец. Этот пигмент подходит для внутреннего и наружного применения.

Упаковка: поставляется в полипропиленовых мешках по 25 кг.

Применение:

- Краски и покрытия для внутренних и наружных работ
- Печатные краски
- Мастербатчи и обработка кожи

Характеристики:

- Высокая укрывистость
- Хорошая диспергируемость в системах на водной основе и на основе растворителей
- Превосходный блеск и белизна

Массовая доля TiO ₂ , %	не менее 93
Массовая доля рутильной формы, %	не менее 97.5
Маслоёмкость, г/100г	не более 19
Относительная влажность, 105°C	не более 0.5
Остаток на сите, (45 µm), макс	не более 0.01
Дисперсность, шкала Хегмана	не менее 6.5
Поверхностная обработка	Al, Zr
pH	6.0 — 9.0
Удельное электрическое сопротивление Ом*м	не менее 80
Яркость, L, у.е	не менее 96.5
Разбеливающая способность, у.е	не менее 1880

Отдел по работе с клиентами:
614066, г. Пермь, ул. Мира 8Б
Тел: 8 (800) 101-46-72, +7 (342) 225-00-13
email: sales@plastowax.ru
<https://forplastwax.ru>