

PLASTEMA DF 6 (ПГС-6)

**ПЕНОГАСИТЕЛЬ**



Отдел по работе с клиентами:  
614066, г. Пермь, ул. Мира 45а  
Тел: 8 (800) 101-46-72, +7 (342) 225-00-13  
email: [sales@ftchem.ru](mailto:sales@ftchem.ru)  
<https://ftchem.ru>

**FT CHEM**

# ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ PLASTEMA DF 6 (ПГС-6)



Пеногаситель для воднодисперсионных красок, штукатурок и клеев.

Является аналогом пеногасителя ВУК-037 (ВУК-Chemie GmbH, Германия).

Предназначен для использования в ЛКМ.

Рекомендуемая дозировка 0,1-0,5% добавки в пересчете на всю рецептуру. Перед применением тщательно перемешать.

Продукт поставляется в ПЭ бочках объемом 220 л, кубовых емкостях и другой таре по согласованию с заказчиком.

Не предназначен для прямого контакта с пищевыми продуктами. Хранение и транспортировка при температуре от -20°C до +50°C, срок годности продукта составляет не менее 3 месяцев с даты изготовления. Продукт поставляется в ПЭ бочках объемом 220 л, кубовых емкостях и другой таре по согласованию с заказчиком.

Внешний вид, цвет	Эмульсия белого цвета
Носитель	Вода
Массовая доля нелетучих веществ (40 мин., 130 оС), %	30-35
рН	6,5-8,0
Плотность, г/см <sup>3</sup>	0,8-1,1