

МОДЕЛЬНЫЙ ВОСК

SYNTOWAX H 35G



Отдел по работе с клиентами:
614066, г. Пермь, ул. Мира 45а
Тел: 8 (800) 101-46-72, +7 (342) 225-00-13
email: sales@ftchem.ru
<https://forplastwax.ru>

FT CHEM

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ МОДЕЛЬНЫЙ ВОСК PLASTOWAX H 35G



Plastowax H 35G представляет собой полусферы зеленого цвета диаметром до 7 мм. Ему свойственны хорошая заполняемость пресс-форм и четкое их воспроизведение, высокая текучесть, отсутствие взаимодействия с материалами пресс-форм и огнеупорных покрытий, низкая прилипаемость к поверхности пресс-форм, хорошая смачиваемость огнеупорной суспензией.

Также характерны высокие прочностные характеристики, хорошая эластичность, малая и стабильная усадка, низкое термическое расширение, возможность регенерации и восстановления отработанных восков, минимальная зольность, высокая скорость затвердевания для повышения производительности при запрессовке моделей.

Основные направления применения: Воски готовые литьевые для литья по выплавляемым моделям сложной конфигурации. Применяется для изготовления моделей при литье авиационных лопаток авиационных двигателей и других изделий.

Упаковка: поставляется в полипропиленовых мешках по 20 кг.

Температура каплепадения	85-95°C
Содержание золы	≤0,03%
Предел прочности при статическом изгибе	≥40 кгс/кв.см
Теплоустойчивость	≥40°C
Аналоги	Paramelt KC3099A, Paramelt KC3898NRR

