

PLASTEMA WE 10

ЭМУЛЬСИЯ ВОСКА



Отдел по работе с клиентами:
614066, г. Пермь, ул. Мира 8Б
Тел: 8 (800) 101-46-72, +7 (342) 225-00-13
email: sales@plastowax.ru
<https://forplastwax.ru>

 **FORPLAST**
CHEMICAL
TRADING

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ PLASTEMA WE 10



Plastema WE 10 - неионогенная эмульсия на основе окисленного полиэтиленового воска высокого давления. Эмульсия не предназначена для прямого контакта с пищевыми продуктами.

Применение: архитектурные покрытия, покрытия для пола, бумажные пленки и фольги, чернила, металлические покрытия.

Рекомендуемая дозировка

Кожевенная промышленность: 1-6%

ЛКМ: 1-4% добавки в форме поставки на общую рецептуру. (Указаны примерные дозировки. Оптимальные дозировки определяют серией лабораторных испытаний)

Основные характеристики: повышение блеска, усиление матирующего эффекта, придание покрытиям гидрофобного эффекта, эффекта «soft-touch», повышение устойчивости к истиранию, коррозии.

Хранение и транспортировка при температуре от +5°C до +35°C. Эмульсия необратимо разрушается при заморозке. Продукт поставляется в ПЭ бочках объемом 220л, кубовых ёмкостях, канистрах и другой таре по согласованию с заказчиком.

Внешний вид	Жидкость молочно-серого цвета
Носитель	Вода
Температура каплепадения воска, °C	105 - 120
Массовая доля нелетучих веществ (1ч, 125°C), %	30,0 - 40,0
pH	6 - 8
Система эмульгатора	неионогенная

Аналог импортных марок:

Вук AQUACER 517

Вук AQUAMAT 208

Вук AQUACER 1013

Важен каждый компонент!