

PLASTOWAX EO 110 10
(PLASTOWAX OPE10)

ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ВОСК



Отдел по работе с клиентами:
614066, г. Пермь, ул. Мира 8Б
Тел: 8 (800) 101-46-72, +7 (342) 225-00-13
email: sales@plastowax.ru
<https://forplastwax.ru>



FORPLAST
CHEMICAL
TRADING

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ PLASTOWAX EO 110 10 (PLASTOWAX OPE10)



Полиэтиленовый воск окисленный

Основные направления применения

- Внутренний лубрикант / смазка, пластификатор для полимеров (ПВХ, ПП, ПНД, ПВД, Резины);
- Увеличивает текучесть, эффективность экструзии полимерных продуктов, в том числе ПВХ;
- Улучшает смачиваемость и совместимость пигмента и смолы, отсутствие миграции и осадка;
- Диспергатор и пластификатор
- Обладает хорошими водоотталкивающими свойствами

Продукция поставляется на паллетах (1000кг) в полипропиленовых мешках по 20 кг.

Внешний вид	Порошок
Температура каплепадения, °С, ГОСТ 6793	70 - 100
Температура размягчения, °С	95 – 105
Пенетрация, 1/10мм, ASTM D1321	менее 2
Кислотное число	7 – 15
Цвет	белый