

PLASTOWAX EO 112 27
(PLASTOWAX OPE27)

ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ВОСК



Отдел по работе с клиентами:
614066, г. Пермь, ул. Мира 8Б
Тел: 8 (800) 101-46-72, +7 (342) 225-00-13
email: sales@plastowax.ru
<https://forplastwax.ru>

 **FORPLAST**
CHEMICAL
TRADING

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ PLASTOWAX EO 112 27 (PLASTOWAX OPE27)



Полиэтиленовый воск окисленный

Основные направления применения

- Внутренний лубрикант / смазка, пластификатор для полимеров (ПВХ, ПП, ПНД, ПВД, Резины);
- Увеличивает текучесть, эффективность экструзии полимерных продуктов, в том числе ПВХ;
- Улучшает смачиваемость и совместимость пигмента и смолы, отсутствие миграции и осадка;
- Диспергатор и пластификатор
- Обладает хорошими водоотталкивающими свойствами

Продукция поставляется на паллетах (1000кг) в полипропиленовых мешках по 20 кг.

Внешний вид	Микрогранула
Температура каплепадения, °С, ГОСТ 6793	102 – 109
Динамическая вязкость при 140°С, мПа*с, ASTM D3236	200 – 500
Пенетрация, 1/10мм, ASTM D1321	менее 2
Кислотное число	25 – 32
Цвет	белый