

PLASTEMA WE 11

ЭМУЛЬСИЯ ВОСКА



Отдел по работе с клиентами:
614066, г. Пермь, ул. Мира 8Б
Тел: 8 (800) 101-46-72, +7 (342) 225-00-13
email: sales@plastowax.ru
<https://forplastwax.ru>

 **FORPLAST**
CHEMICAL
TRADING

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ PLASTEMA WE 11



Plastema WE 11 - анионная эмульсия на основе окисленного полиэтиленового воска высокого давления. Эмульсия не предназначена для прямого контакта с пищевыми продуктами.

Применение: архитектурные покрытия, покрытия для пола, бумажные пленки и фольги, чернила, металлические покрытия.

Рекомендуемая дозировка

Архитектурные покрытия: 1-2%

ЛКМ: 1-4% добавки в форме поставки на общую рецептуру. (Указаны примерные дозировки. Оптимальные дозировки определяют серией лабораторных испытаний)

Основные характеристики: повышение блеска, усиление матирующего эффекта, придание покрытиям гидрофобного эффекта, эффекта «soft-touch», повышение устойчивости к истиранию, коррозии.

Хранение и транспортировка при температуре от +5°C до +35°C. Эмульсия необратимо разрушается при заморозке. Продукт поставляется в ПЭ бочках объемом 220л, кубовых ёмкостях, канистрах и другой таре по согласованию с заказчиком.

Внешний вид	Жидкость молочно-серого цвета
Носитель	Вода
Температура каплепадения воска, °C	105 - 120
Массовая доля нелетучих веществ (1ч, 125°C), %	30,0 - 40,0
pH	8 - 10
Система эмульгатора	Анионная

Аналог импортных марок:
Вук AQUACER 1547

Важен каждый компонент!